

Hogyan válasszunk Garázskaput

Redőnykapu garázsokhoz és üzletekhez

Tulajdonság:

- A redőnykapu lamellái **77 mm magas PU habbal töltött 9 mm vastag alumínium profilok**, amik mérséklet szigetelést adnak
- Előnye, hogy a feltekeredő lamelláknak nincsen hátrafele nagyobb helyigényük
- A feltekeredett lamellák egy alumínium redőnyszekrénybe vannak
- Beszerelhető a **falnyílás mögé** (belülre), a **nyílásba**, esetleg a **nyílás elé** (kívülre)

Mydoor redőnykapu előnyei:

- Beszerelhető a **falnyílás mögé** (belülre), a **nyílásba**, esetleg a **nyílás elé** (kívülre), ahol kapumagasságtól függően a falnyílás feletti helyigény 300 – 350 mm, abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy a lamellák 100 mm belógnak a falnyílásba.
- Amennyiben a teljes falnyílásra mint szabad átjáróra szükségünk van, akkor kapumagasságtól függően 400 – 450 mm falnyílás feletti helyigényre van szükségünk.
- A redőnykapu lamellái, felső doboza és a lefutó sínek is a kiválasztott színben lesznek szállítva.
- A redőnyszekrény burkolatát lehet zárható kivitelben is kérni. Így csak a meghatározott személyek tudják a kézi működtetést használni.